

## ■ 简明特性:

- 空气对流散热
- 100%满载拷机老化
- 固定开关频率
- 恒压输出

## 详细规格:

型号	P240S240A-6						
输出	DC 电压(V)	24V					
	额定电流(A)	10A					
	电流范围(A)	0-10					
	额定功率(W)	240W					
	纹波&噪声(Vpp max.) ②	240mV					
	电压调节范围	24±1%					
	电压公差	±2%					
	电网调整率	0.5%					
	负载调整率	1%					
建立、保持时间	<1000ms、>50ms						
输入	电压范围	176-264V AC					
	频率范围(Hz)	50/60					
	效率(满载)	>80%					
	电流	1.6.3A@220V~					
	涌浪电流(max.)	35A/220V					
漏电流	1mA						
保护	过载保护	有					
	短路保护	有					
环境	工作温度(°C)	-10~40 受限于功率器件的安全温度, 超出此温度需降额使用, 最高 60°C。					
	工作湿度(RH)	20~85% 无凝结					
	存贮温度、湿度	-20~80 20-90%					
	温度系数	±0.04%/°C (0~40°C) 24V 输出					
安规 & EMC	对地泄漏电流	≤3mA					
	高压耐受	输入-输出 1.5KV 输入-外壳 1.5KV 输出-外壳 0.5KV					
	绝缘强度						
其它	平均故障间隔						
	外形尺寸(mm)	200*110*50	外壳厚度(mm)		重量		
	螺丝可入外壳内的最大尺寸(mm)	3mm					
注释	1. 以上所有参数, 如果没有特别说明, 均是在 220V AC 输入, 额定负载, 25°C 环境温度下测得 2. 测试纹波、噪声时, 标准带宽为 20MHz, 若使用引出线, 需使用符合条件的绞线, 并在远端并联 1 组 0.1μF+47μF 的电容器						